



Czym jest ClearShield?

ClearShield to rodzaj polimeru o podwyższonej jakości, który po nałożeniu na chemicznie czyste szkło, tworzy z nim silne wiązania chemiczne stając się jego integralną częścią. Dzięki temu oraz swoim specjalnym właściwościom, zabezpiecza powierzchnię szkła przed zabrudzeniami i zaciekami. Ułatwia jej czyszczenie i pozwala na zahamowanie procesu rozwoju bakterii.

Jak trwale są powłoki ClearShield?

Przy stosowaniu prostego i ekonomicznego programu pielęgnacji / konserwacji, powłoka ClearShield zachowuje swoje właściwości nawet do 15 lat.

Czy nieprzywierające szkło ClearShield wymaga czyszczenia?

Tak, zabezpieczone szkło wymaga czyszczenia, jednak ponieważ znacznie wolniej ulega zabrudzeniom, wszelkie zabiegi tego typu można przeprowadzać znacznie rzadziej i przebiegają one łatwiej i szybciej. Szkło jest zabezpieczone na podobnej zasadzie jak pokryte teflonem naczynia.

Jak należy myć szkło pokryte powłoką ClearShield?

Aby doprowadzić po kąpieli szkło do połysku, wystarczy spłukać je wodą, która usunie pozostałości mydła lub innych substancji myjących; a potem przetrzeć je miękką szmatką. Dzięki takiemu zabiegowi zapobiegniemy odłożeniu się grubego osadu na szkle.

Środki do pielęgnacji kabin

Szkło w kabinie prysznicowej, zarówno to z powłoką, jak i bez niej, nie powinno być czyszczone preparatami szorującymi (np. mleczkiem, pastą bądź proszkiem do prania). Nie powinno się też używać środków zawierających kwasy, aceton lub benzynę.

Dane do faktury:

P. W. Vitrobud
Krzysztof i Maria Matysek Sp. jawna
46-045 Turawa, ul. Sosnowa II
NIP: 9910313427
BPS 0/Opole: 49 1930 1028 2240 0242 7085 0001

www.vitrobud.pl

Adres firmy:

45-315 Opole, ul. Głogowska 23
tel. (077) 441 64 84
tel. (077) 441 64 88
fax (077) 441 64 69
e-mail: matysek@vitrobud.com.pl

Czym jest program konserwacji szkła ClearShield ‘Non-Stick’ Glass i jaki jest jego cel?

Program konserwacji szkła nieprzywierającego opiera się na stosowaniu preparatów After-Care, utrzymujących jego pożądany wygląd oraz właściwości. W skład programu konserwacyjnego wchodzi: - stosowanie preparatu do czyszczenia, przeznaczonego głównie do szkła ClearShield - okresowe stosowanie preparatu wzmacniającego zabezpieczoną powierzchnię, która narażona jest na oddziaływanie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wpływ substancji chemicznych, takich jak np. osad z twardej wody lub spływ betonu po powierzchni. Preparat ten znacznie przedłuża czas funkcjonowania systemu ClearShield.

Czy konieczne jest stosowanie produktów firmy Ritec do czyszczenia i konserwacji szkła ClearShield?

Zalecane jest stosowanie produktów firmy Ritec, ponieważ zostały one opracowane specjalnie z myślą o wydłużeniu właściwości użytkowych i estetyki powłok ClearShield. Można również stosować inne środki czyszczące pod warunkiem, że nie mają właściwości ścierających i nie pozostawiają osadów ani nalotu. Stosowanie innych produktów nie jest zalecane.

Co jaki czas należy powtarzać zabezpieczanie powierzchni systemem ClearShield?

Przy postępowaniu zgodnym z zaleceniami programu konserwacji, ponowne zabezpieczenie powierzchni należy przeprowadzić po około 10-15 latach, w zależności od ekspozycji na czynniki zewnętrzne.

Co może uszkodzić szkło zabezpieczone systemem ClearShield?

Uszkodzić je mogą silne środki chemiczne oraz środki o właściwościach ścierających. Jednak właściwości łatwo-czyszczące szkła ClearShield eliminują konieczność stosowania tego typu preparatów.

Wszelkie środki do pielęgnacji i czyszczenia kabin z powłoką ClearShield dostępne są w sklepie firmowym Vitrobud.

Dane do faktury:

P. W. Vitrobud
Krzysztof i Maria Matysek Sp. jawna
46-045 Turawa, ul. Sosnowa II
NIP: 9910313427
BPS 0/Opole: 49 1930 1028 2240 0242 7085 0001

www.vitrobud.pl

Adres firmy:

45-315 Opole, ul. Głogowska 23
tel. (077) 441 64 84
tel. (077) 441 64 88
fax (077) 441 64 69
e-mail: matysek@vitrobud.com.pl